

Betonkontakt

Soluflex Betonkontakt ist eine Emulsion zur Grundierung von glatten Flächen. Sie festigt den Untergrund, sichert das gleichmäßige Abbinden und verbessert die Haftung.

Soluflex Betonkontakt basiert auf einer mit Quarzsand abgemischten Kunstharzdispersion, die eine hohe Beständigkeit vorweist.

Einsatzbereich

Soluflex Betonkontakt kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden und auf dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei lagern. Lagerfähigkeit in Originalverpackung 18 Monate.

Verarbeitung

Der Untergrund sollte sauber, tragfähig, fett- und staubfrei sein.

Soluflex Betonkontakt ist gebrauchsfertig. Vor der Anwendung ist die Emulsion zu mischen, bis eine homogene Konsistenz erreicht ist.

Die Emulsion ist gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole aufzutragen.

Benachbarte Elemente sind vor Verunreinigungen zu schützen.

Frische Flecken können mit Wasser abgewaschen werden.

Nach völliger Trocknung kann mit den weiteren Arbeitsschritten fortgefahren werden.

Technische Daten

Verpackung	Gebinde 5kg oder 15kg
Verbrauch (Ø, keine Gewähr)	0,2kg/m ²
Trocknungszeit (abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit)	2 bis 24 Stunden
Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur	+5 bis +25
Erfüllt die Anforderungen der Norm	PN-C-8 1906:2003

Hinweis

Die Vorgaben der jeweiligen gültigen Normen zur Verspachtelung von Gipsplatten sind zu beachten.

Dieses Technische Merkblatt verliert bei einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Das Technische Merkblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik zusammengestellt worden. Aufgrund der Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Werkstoff auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen.